

Horisontella lyftbord

Betäckning	Kapacitet * (kg)	Ovanplan L & B (mm)	Lyftrörelse (mm)	Egenhöjd (mm)	Lyfttid tid (s)	Motor (kW)	Egenvikt (kg)	Notering
TLXX-10/82-2C	1000	2400x800	820	180	36	0,8	300	
TLXX-10/82-2C	1000	2700x800	820	230	23	0,8	320	
TLXX-10/110-2C	1000	3400x900	1100	230	38	0,8	580	
TLXX-10/160-4C	1000	4400x1200	1600	300	37	2,3	800	
TLXX-20/82-2C	2000	2400x800	820	180	36	0,8	310	
TLXX-20/82-2C	2000	2700x800	820	230	42	0,8	330	
TLXX-20/110-2C	2000	3400x900	1100	230	68	0,8	600	
TLXX-20/160-4C	2000	4400x1200	1600	300	37	2,3	900	
TLXX-30/82-4C	3000	2700x800	820	260	28	2,3	390	
TLXX-30/110-4C	3000	3400x900	1100	260	45	2,3	620	
TLXX-30/160-4C	3000	4400x1200	1600	300	66	2,3	920	
TLXX-40/82-4C	4000	2700x800	820	260	28	2,3	390	
TLXX-40/110-4C	4000	3400x900	1100	260	45	2,3	620	
TLXX-40/160-4C	4000	4400x1200	1600	300	66	2,3	950	
TLXX-60/82-4C	6000	2700x800	820	260	27	3,5	490	
TLXX-60/110-6C	6000	3400x900	1100	300	50	3,5	680	
TLXX-60/160-4C	6000	4400x1200	1600	300	62	3,5	1090	

* Förutsätter jämt fördelad last

Lyftbord med lyftkapacitet på 6000kg fortsätter på nästa sida ↓

Horisontella lyftbord

Betäckning	Kapacitet * (kg)	Ovanplan L & B (mm)	Lyftrörelse (mm)	Egenhöjd (mm)	Lyfttid tid (s)	Motor (kW)	Egenvikt (kg)	Notering
TLXX-60/160-4C	6000	5000x1500	1600	300	62	3,5	1420	
TLXX-60/160-4C	6000	6000x2000	1600	300	62	3,5	1560	
TLXX-80/82-6C	8000	2700x800	820	300	40	3,5	560	
TLXX-80/110-6C	8000	3400x900	1100	300	65	3,5	770	
TLXX-80/160-6C	8000	4400x1200	1600	350	62	5,5	1600	
TLXX-80/160-6C	8000	5000x1500	1600	350	62	5,5	1750	
TLXX-80/160-6C	8000	6000x2000	1600	350	62	5,5	1860	

* Förutsätter jämt fördelad last